

## KÄLTEMITTEL R407F\*

### DATEN UND FAKTEN

- Chemisches Zeichen/  
Zusammensetzung: 40% 1,1,1,2 Tetrafluorethan (R134a),  
30% Pentafluorethan (R125), 30% Difluormethan (R32)
- Reinheit: 99,9 Vol.-%
- ODP: 0  
= Ozone Depletion Potential = Ozonabbaupotenzial
- GWP: 1825  
= Global Warming Potential  
= Die Klimawirksamkeit eines Treibhausgases hochgerechnet auf einen gewissen Zeitraum
- Sicherheitsgruppe: A1
- Siedetemperatur: -46 °C
- Temperaturlleit: 6,4 K
- Kritische Temperatur: 83 °C
- Eigenschaften: ungiftig, nicht brennbar, ozonschonend  
(ansonsten siehe Sicherheitsdatenblatt)
- Wichtigster Sicherheitsaspekt: erstickend in hohen Konzentrationen, kann Erfrierungen bewirken
- Wichtigste Anwendungen: Klimaanlage, Supermarktkühlung, Wärmepumpen. Industrielle  
und gewerbliche Kälte, Wasserkühlsätze, Großklima.
- Temperatur-Einsatzbereich: 20°C bis -30°C

\*Enthält aufbereitetes Kältemittel

Spezifische Werte bei 25°C				
Dampfdruck (bar)	Spezifisches Volumen Flüssigkeit (ltr./kg)	Spezifisches Volumen Dampf (ltr./kg)	Dichte Flüssigkeit (kg/ltr.)	Dichte Dampf (kg/ m <sup>3</sup> )
13,11	-	-	1,117	44,65

### LIEFERFORMEN

Einzelflaschen, gasförmig						
Typ	Volumen (ltr.)	Außen-Ø ca. (mm)	Länge mit Kappe ca. (mm)	Gewicht gesamt ca. (kg)	Fülldruck (bar, bei 15°C)	Füllung* (kg)
10	12,5	229	515	19,5	47,0	11,0
50	61,0	267	1420	89,0	47,0	56,0

Paletten: Maße ca. LxBxH, 1090x800x1100 mm, Gewicht leer ca. 110 kg.

\* Die Füllung erfolgt gravimetrisch. Der Fülldruck ist abhängig von der Umgebungstemperatur.  
Eine Bestimmung der Inhaltsmenge ist nur möglich durch wiegen.

### FARBKENNZEICHNUNG DIN EN 1089, TEIL 3

Flaschenfarbe	Schulter	Ventil-/Bündelanschluss
leuchtendgrün RAL 6018	leuchtendgrün RAL 6018	W 21,80 x 1/14", rechts (DIN 477, Nr. 6)



Eigenschaften, Sicherheitshinweise sowie Transportvorschriften entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Produkte.